

# Film power rigido

## Rigid power film

HSB

R – STD Seconda vita

### DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE multistrato con prestiro residuo garantito del 30%.

### CARATTERISTICHE

Il film estensibile rigido è idoneo all'applicazione sia manuale che automatica (per macchine automatiche senza gruppo di prestiro), in particolare per carichi pesanti e/o spigoli appuntiti. La particolare composizione chimica conferisce una elevata resistenza alla puntura e permette l'utilizzo con spessori ridotti a 8 e 10 mycron. Il film power rigido, mantenendo un residuo potere di allungamento, assicura una forza di serraggio superiore ai film prestirati, garantendo un imballo chiaro e brillante del pallet.

### GAMMA

- manuale
  - standard
  - scivoloso
  - collante esterno
  - scivoloso interno
- automatico
  - standard
  - scivoloso
  - collante esterno
  - scivoloso interno
- hand
  - standard
  - slippery
  - outside cling
  - inside slippery
- machine
  - standard
  - slippery
  - outside cling
  - inside slippery

Disponibile anche nella versione R-STD PSV.

Per le caratteristiche di questa versione consultare la scheda plastica seconda vita.

### Caratteristiche dimensionali / Dimensional features

	FILM AUTOMATICO MACHINE FILM	FILM MANUALE HAND FILM
Fasce Widths	375 / 400 / 450 / 500 mm	375 / 400 / 450 / 500 mm
Spessori Thicknesses	8 - 17 µm	8 - 17 µm
Lunghezza bobina Roll length	-	300 / 600 mt
Ø Esterno bobina External roll	230 mm automatico automatic 420 mm jumbo jumbo	-
Ø Diametro interno Anima in cartone Cardboard core	76 mm	50 mm
Colorazioni Colours	nero, bianco, blu, rosso, verde, giallo black, white, blue, red, green, yellow	nero, bianco, blu, rosso, verde, giallo black, white, blue, red, green, yellow
Stampa fuori linea Off-line printing	max 3 colori max 3 colours	max 3 colori max 3 colours
Additivi Additives	Anti UV, antistatico, antibatterico Anti UV, antistatic, antibacterial	Anti UV, antistatico, antibatterico Anti UV, antistatic, antibacterial
Pallettizzazioni Packaging	100x120 - 46 bobine rolls 80x120 - 30 bobine rolls	100x120 - 270 bobine rolls 80x120 - 198 bobine rolls

### DESCRIPTION

Multi-layer LLDPE stretch film with 30% guaranteed residual pre-stretch.

### FEATURES

The rigid stretch film is suitable for both manual and automatic application (for automatic machines without pre-stretch group), in particular for heavy loads and / or sharp edges. The particular chemical composition gives it a high resistance to puncture and allows use with thicknesses reduced to 8 and 10 mycron. The rigid power film, while maintaining a residual elongation power, ensures a clamping force higher than the pre-stretched films, guaranteeing a clear and bright packaging of the pallet.

### PRODUCT RANGE