

Film automatico a medio prestiro

Power 1

Intermediate machine film

DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE multistrato con prestiro massimo del 220% (a 23 µm).

CARATTERISTICHE

Il film estensibile automatico a medio prestiro è adatto all'applicazione con macchine fasciatrici automatiche. Ha una buona forza di serraggio e garantisce la stabilità del pallet.

Ideale per applicazioni che richiedono un film superiore allo standard, con un soddisfacente rapporto qualità/prezzo.

GAMMA

- standard
- scivoloso
- collante esterno
- scivoloso interno

Disponibile anche nella versione R-STD PSV.

Per le caratteristiche di questa versione consultare la scheda plastica seconda vita.

DESCRIPTION

Multi-layer LLDPE stretch film with 220% maximum pre-stretch (at 23 µm).

FEATURES

The medium pre-stretch automatic stretch film is suitable for application with automatic wrapping machines. It has good clamping force and ensures the stability of the pallet. Ideal for applications that require a film higher than the standard, with a satisfactory quality /price ratio.

PRODUCT RANGE

- standard
- slippery
- outside cling
- inside slippery

Caratteristiche dimensionali / Dimensional features

Fasce <i>Widths</i>	250 / 500 / 750 / 1000 mm
Spessori <i>Thicknesses</i>	12 - 50 µm
Ø Esterno bobina <i>External roll</i>	230 mm automatico <i>automatic</i> 440 mm jumbo <i>jumbo</i>
Ø Diametro interno Anima in cartone <i>Cardboard core</i>	76 mm
Colorazioni <i>Colours</i>	nero, bianco, blu <i>black, white, blue</i>
Stampa fuori linea <i>Off-line printing</i>	max 6 colori <i>max 6 colours</i>
Additivi <i>Additives</i>	UV, antistatico <i>UV, antistatic</i>
Pallettizzazioni <i>Packaging</i>	100x120 - 46 o/or 69 bobine <i>rolls</i> 80x120 - 30 o/or 45 bobine <i>rolls</i>