

Power machine film

DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE multistrato con pre-stiro massimo del 250% (a 23 µm).

CARATTERISTICHE

Il film estensibile automatico power 2 è idoneo all'applicazione con macchine automatiche ad alto pre-stiro.

Garantisce un imballo chiaro e brillante del pallet, oltre a un'ottima stabilità del carico. Il nostro film automatico power 2 permette una elevata velocità di applicazione e consente una riduzione della grammatura di film utilizzato per pallet.

Disponibile anche in versione jumbo, adatto alla trasformazione in film pre-stirati.

GAMMA

- standard
- scivoloso
- collante esterno
- scivoloso interno

Disponibile anche nella versione R-STD PSV.

Per le caratteristiche di questa versione consultare la scheda plastica seconda vita.

Caratteristiche dimensionali / Dimensional features

Fasce <i>Widths</i>	250 / 500 / 750 / 1000 / 1500 mm
Spessori <i>Thicknesses</i>	12 - 50 µm
Ø Esterno bobina <i>External roll</i>	230 mm automatico <i>automatic</i> 440 mm jumbo <i>jumbo</i>
Ø Diametro interno con anima in cartone <i>Cardboard core</i>	76 mm
Colorazioni <i>Colours</i>	nero, bianco, blu, rosso, verde, giallo <i>black, white, blue, red, green, yellow</i>
Stampa fuori linea <i>Off-line printing</i>	max 3 colori <i>max 3 colours</i>
Additivi <i>Additives</i>	Anti UV, antistatico, antibatterico <i>Anti UV, antistatic, antibacterial</i>
Pallettizzazioni <i>Packaging</i>	100x120 - 46 o/or 69 bobine <i>rolls</i> 80x120 - 30 o/or 45 bobine <i>rolls</i> Su richiesta <i>On demand</i>

DESCRIPTION

Stretch film in multilayer LLDPE with maximum pre-stretch of 250% (at 23 µm).

FEATURES

The power 2 automatic stretch film is suitable for application with high pre-stretch automatic machines.

It guarantees a bright and clear packaging of the pallet, as well as excellent load stability. Our power 2 automatic film allows a high application speed and allows a reduction in the weight of film used per pallet.

Also available in jumbo version, suitable for transformation into pre-stretched films.

PRODUCT RANGE

- standard
- slippery
- outside cling
- inside slippery